



Zakázka č.:	Zákazník:	Modelový rok/Datum prvního přihlášení: 2005
Den převzetí/den předání:	Telefon (přes den):	Stav na tachometru:
Registrační značka:	Model/kód: ASTRA-H	Motor/Převodovka: Z 19 DTH
ECOService po 1, 3, 5 ... letech		Číslo karosérie VIN:

Pracovní položky	OK/NOK
1 Pohledová kontrola kontrolní, osvětlovací a signalizační soustavy a airbagů	
3 Kontrola a seřízení stíračů, ostřikovačů skel, ostřikovačů světlometů	
4 Kontrola a úprava hladiny chladicí kapaliny a nemrznoucí kapaliny ¹⁾ Barva: světle oranžová	
4a Kontrola a úprava hladiny brzdové kapaliny	
4b Kontrola pevného dotažení svorek akumulátoru a oka akumulátoru	
14 Výměna motorového oleje a olejového filtru Kvalita: ACEA-A3/B3/B4 Viskozita: 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 Množství náplně: 4.30 l Uťahovací moment - filtr: 15 Nm	
15 ⊕ Odvodnění palivového filtru	
18 Kontrola a seřízení ruční brzdy (kola bez zatížení): pohledová kontrola zavěšení a pružení předních/zadních kol, brzdových potrubí, brzdových tlakových hadic, palivových potrubí, regulace světelné výšky a výfukové soustavy	
20 Pohledová kontrola předních a zadních brzd	
23 Pohledová kontrola těsnosti motoru, převodovky (AT, MT), kompresoru klimatizace	
26 Pohledová kontrola manžet řízení, spojovacích tyčí řízení, hnacích hřídelů, kontrola hlavičky spojovací tyče řízení a nosného kloubu	
29 Uvolnění upevnění kol, dotažení na uťahovací moment; kontrola stavu pneumatik; kontrola a úprava huštění pneumatik (včetně rezervního kola nebo systému pro huštění pneumatik) ²⁾ Uťahovací moment: 110 Nm	
30 Kontrola a seřízení světlometů (včetně přídatných světlometů)	
31 Závěsy dveří, omezovače/brzdy dveří, vložky zámků, uzávěry, uzávěr kapoty motoru, závěsy zadních vykl. dveří přemazat ³⁾	
32 Zkušební jízda, závěrečná kontrola (kontrola zámku řízení a zapalování, přístrojů a kontrolních světlíků, celková kontrola brzdového systému, řízení, klimatizace, motoru, karosérie a podvozku), reset indikace servisních intervalů	
32a ⊕ Naprogramování přístroje na ECOService/ECOService-Flex (TECH2)	
33 ⊕ Kontrola emisí výfukových plynů (AU/EK)	poprvé po 3 letech, potom každé 2 roky
33a ⊕ Kontrola emisí výfukových plynů (EK): U vozidel určených pro přepravu osob v rámci podnikatelské činnosti, voz. taxislužby, záchr. služby/půjčoven a pod.:	každoročně

Za ztížených provozních podmínek a specificky podle příslušné země se intervaly zkrátí.

Pohledová kontrola - bez demontáže montážních dílů a obložení

⊕ Vícepráce

¹⁾ V případě příliš velké ztráty nebo netěsnosti: po dohodě se zákazníkem následné práce ²⁾ Kontrola, zda je sada kompletní ³⁾ Upevňovací pásek před namazáním dveří brzdy otřít

Potvrzujeme, že jsme výše uvedené práce provedli řádně a svědomitě v celém rozsahu.

Zjištěné nedostatky, které vedou k následné zakázce za úhradu, jsou uvedeny dále:

Servisní technik (datum/jméno/podpis)

Razítko servisního partnera

Konečná kontrola (datum/jméno/podpis)



Zakázka č.:	Zákazník:	Modelový rok/Datum prvního přihlášení: 2005
Den převzetí/den předání:	Telefon (přes den):	Stav na tachometru:
Registrační značka:	Model/kód: ASTRA-H	Motor/Převodovka: Z 19 DTH
ECOService po 2, 6, 10 ... letech		Číslo karosérie VIN:

Pracovní položky	OK/NOK
1 Pohledová kontrola kontrolní, osvětlovací a signalizační soustavy a airbagů	
2 Rádiové dálkové ovládání, výměna baterií, pozor na druhý klíč!	
3 Kontrola a seřízení stíračů, ostřikovačů skel, ostřikovačů světlometů	
4 Kontrola a úprava hladiny chladicí kapaliny a nemrznoucí kapaliny ¹⁾ Barva: světle oranžová	
4b Kontrola pevného dotažení svorek akumulátoru a oka akumulátoru	
6 Výměna čističe vzduchu (pylového filtru)	
9 Kontrola drážkovaného klinového řemene a napínacího mechanismu	
9a ⊕ Výměna drážkovaného klinového řemene každých 10 let	
11 ⊕ Výměna ozubeného řemene a napínací kladky (dodržet tabulku ozubených řemenů) každých 10 let	
13 Provést optickou kontrolu řízení s posilovačem, zkontrolovat stav oleje EHPS (víko s měrkou oleje) ¹⁾	
14 Výměna motorového oleje a olejového filtru Kvalita: ACEA-A3/B3/B4 Viskozita: 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 Množství náplně: 4.30 l Uťahovací moment - filtr: 15 Nm	
15 Odvodnění palivového filtru	
16 Výměna palivového filtru Kvalita: EN 590	
18 Kontrola a seřízení ruční brzdy (kola bez zatížení); pohledová kontrola zavěšení a pružení předních/zadních kol, brzdových potrubí, brzdových tlakových hadic, palivových potrubí, regulace světelné výšky a výfukové soustavy	
19 Povrch karosérie/podvozek – kontrola protikorozní ochrany, poškození poznačit do servisní knížky	
20 Pohledová kontrola předních a zadních brzd	
23 Pohledová kontrola těsnosti motoru, převodovky (AT, MT), kompresoru klimatizace	
26 Pohledová kontrola manžet řízení, spojovacích tyčí řízení, hnacích hřídelů, kontrola hlavy spojovací tyče řízení a nosného kloubu	
27 ⊕ Výměna brzdové kapaliny Kvalita: DOT 4	
29 Uvolnění upevnění kol, dotažení na uťahovací moment; kontrola stavu pneumatik; kontrola a úprava huštění pneumatik (včetně rezervního kola nebo systému pro huštění pneumatik) ²⁾ Uťahovací moment: 110 Nm	
29a Pohledová kontrola lékárníčky ³⁾	
30 Kontrola a seřízení světlometů (včetně přídavných světlometů)	
31 Závěsy dveří, omezovače/brzdu dveří, vložky zámků, uzávěry, uzávěr kapoty motoru, závěsy zadních vykl. dveří přemazat ⁴⁾	
32 Zkušební jízda, závěrečná kontrola (kontrola zámku řízení a zapalování, přístrojů a kontrolních světlů, celková kontrola brzdového systému, řízení, klimatizace, motoru, karosérie a podvozku), reset indikace servisních intervalů	
32a ⊕ Naprogramování přístroje na ECOService/ECOService-Flex (TECH2)	

Za ztížených provozních podmínek a specificky podle příslušné země se intervaly zkrátí.

Pohledová kontrola = bez demontáže montážních dílů a obložení

⊕ Vícepráce

¹⁾ V případě příliš velké ztráty nebo netěsnosti: po dohodě se zákazníkem následné práce ²⁾ Kontrola, zda je sada kompletní ³⁾ Kontrola, zda je k dispozici v příslušné schránce, kontrola neporušenosti a doby použitelnosti ⁴⁾ Upevňovací pásek před namazáním dveří brzdy otřít

Potvrzujeme, že jsme výše uvedené práce provedli řádně a svědomitě v celém rozsahu.

Zjištěné nedostatky, které vedou k následné zakázce za úhradu, jsou uvedeny dále:

Servisní technik (datum/jméno/podpis)

Razítka servisního partnera

Konečná kontrola (datum/jméno/podpis)



Zakázka č.:	Zákazník:	Modelový rok/Datum prvního přihlášení: 2005
Den převzetí/den předání:	Telefon (přes den):	Stav na tachometru:
Registrační značka:	Model/kód: ASTRA-H	Motor/Převodovka: Z 19 DTH
ECOService po 4, 8, 12 ... letech		Číslo karosérie VIN:

Pracovní položky	OK/NOK
1 Pohledová kontrola kontrolní, osvětlovací a signalizační soustavy a airbagů	
2 Rádiové dálkové ovládání, výměna baterií, pozor na druhý klíč!	
3 Kontrola a seřízení stíračů, ostřikovačů skel, ostřikovačů světlometů	
4 Kontrola a úprava hladiny chladicí kapaliny a nemrznoucí kapaliny ¹⁾ Barva: světle oranžová	
4b Kontrola pevného dotažení svarek akumulátoru a oka akumulátoru	
6 Výměna čističe vzduchu (pylového filtru)	
7 Výměna vložky čističe vzduchu	
9 Kontrola drážkovaného klínového řemenu a napínacího mechanismu	
13 Provést optickou kontrolu řízení s posilovačem, zkontrolovat stav oleje EHPS (víko s měrkou oleje) ¹⁾	
14 Výměna motorového oleje a olejového filtru Kvalita: ACEA-A3/B3/B4 Viskozita: 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 Množství náplně: 4.30 l Uťahovací moment - filtr: 15 Nm	
15 Odvodnění palivového filtru	
16 Výměna palivového filtru Kvalita: EN 590	
18 Kontrola a seřízení ruční brzdy (kola bez zatížení); pohledová kontrola zavěšení a pružení předních/zadních kol, brzdových potrubí, brzdových tlakových hadic, palivových potrubí, regulace světelné výšky a výfukové soustavy	
19 Povrch karosérie/podvozek – kontrola protikorozní ochrany, poškození poznačit do servisní knížky	
20 Pohledová kontrola předních a zadních brzd	
23 Pohledová kontrola těsnosti motoru, převodovky (AT, MT), kompresoru klimatizace	
26 Pohledová kontrola manžet řízení, spojovacích tyčí řízení, hnacích hřídelů, kontrola hlavice spojovací tyče řízení a nosného kloubu	
27 ⊕ Výměna brzdové kapaliny Kvalita: DOT 4	
29 Uvolnění upevnění kol, dotažení na uťahovací moment; kontrola stavu pneumatik; kontrola a úprava huštění pneumatik (včetně rezervního kola nebo systému pro huštění pneumatik) ²⁾ Uťahovací moment: 110 Nm	
29a Pohledová kontrola lékárničky ³⁾	
30 Kontrola a seřízení světlometů (včetně přidavných světlometů)	
31 Závěsy dveří, omezovače/brzdy dveří, vložky zámků, uzávěry, uzávěr kapoty motoru, závěsy zadních vykl. dveří přemazat ⁴⁾	
32 Zkušební jízda, závěrečná kontrola (kontrola zámku řízení a zapalování, přístrojů a kontrolních světlíků, celková kontrola brzdového systému, řízení, klimatizace, motoru, karosérie a podvozku), reset indikace servisních intervalů	
32a ⊕ Naprogramování přístroje na ECOService/ECOService-Flex (TECH2)	

Za ztížených provozních podmínek a specificky podle příslušné země se intervaly zkrátí.

Pohledová kontrola = bez demontáže montážních dílů a obložení

⊕ Vícepráce

¹⁾ V případě příliš velké ztráty nebo netěsnosti: po dohodě se zákazníkem následné práce ²⁾ Kontrola, zda je sada kompletní; výměna lahvičky s těsnicí hmotou, pozor na datum použitelnosti ³⁾ Kontrola, zda je k dispozici v příslušné schránce, kontrola neporušenosti a doby použitelnosti ⁴⁾ Upevňovací pásek před namazáním dveřní brzdy otřít

Potvrzujeme, že jsme výše uvedené práce provedli řádně a svědomitě v celém rozsahu.

Zjištěné nedostatky, které vedou k následné zakázce za úhradu, jsou uvedeny dále:

Servisní technik (datum/jméno/podpis)

Razítko servisního partnera

Konečná kontrola (datum/jméno/podpis)